

Fax - Eilanfrage (0 25 73) 9 55 99 – 5

Kunde:

Firma: _____

Ansprechpartner: _____
geplantes Lieferdatum: _____

Anlage:

Stichwort: _____

Standort: _____

Tragfähigkeit:

Kg
m/s
m

 Geschw.: _____
 Förderhöhe: _____ m Hängekabel: _____ m

Ebene	Bez.	1.Türe	2.Türe
->			
11			
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			

Steuerung:

Sammellogik: 1 KS 2 KS
 Gruppe: keine 2er 3er 4er

Antrieb:

Leistung: _____ KW
 Strom: _____ A

[Seil] Motorregelung:

- Getriebelos ATB
 Frequenzregelung F4F
 Spannungsregelung SRG
 Polumschaltbar
 beigestellt:

[Hydraulik] Aggregat:

- Drei Map [Moris]
 Beringer
 Blain
 Giehl
 Oildynamik
 Leistritz

Fremdlüfter 3*400 VAC

Motor Ansteuerung:

- Direkt
 Stern/Dreieck
 Sanftanlauf
 2:1 indirekt Hydr.

2:1

Türen:

- Type: TSG 200; TSG 400
 Drei Map [Monitor 92VF]
 Rangger [RSZ 900U]
 Riedl
 AT20; AT25; AT15
 F28 Sematic
 Marathon Freq. Podelwitz
 Drehstrom 3*400 VAC
 Drehtür
 Drehtür und Kabinentür
 Sonstige: _____

Signale in Etage:

- Standanzeigen mit Pfeilen im Hauptzugang
 Standanzeigen mit Pfeilen je Haltestelle
 Ankunftsgong
 Weiterfahrtanzeige

Sonderpakete:

- Feuerwehrbetrieb incl.:
 Notstromeinspeisung; Brandfall-
 evakuierung; Feuerwehrfahrt;
 Aussenvorrang
 Innenvorrang
 Hochleistung incl.: Überlast; Vollast;
 Leerlast

Sonstiges:

- Nachholung
 Frühöffnende Türen
 Sammel - Störmeldung
 Steuerung „Fern-Aus“
 Taster Schlaufseilüberbrück.
 Taster „Tür Auf“
 Taster „Tür Zu“

Notlichtspannung:

- 24 Volt

Besonderheiten:

M.Langer / Dokument2 / 06.04.04 15:30

