

Die LC Leistungsmatrix

	Steuerungstyp	Nano	Mikro	Mega
Logik	Gruppensteuerung	•	•	✘
	1 Knopf Sammelsteuerung	✘	✘	•
	2 Knopf Vollsammelsteuerung	•	✘	✘
	max. Haltestellenzahl	8	16	64
	max. Geschwindigkeit	1,2 ^{m/s}	2,5 ^{m/s}	6,0 ^{m/s}
Install	K - Installation (Schraubklemmen)	✘	✘	✘
	S - Installation (Steckklemmen)	✘	•	•
	B - Installation (2 Draht - Multiplex)	•	✘	✘
Antrieb	Seil Polumschaltbar	≤18,5KW	✘	•
	Seil Spannungsgeregelt	≤18,5KW	✘	✘
	Seil Frequenzgeregelt	•	✘	✘
	Hyd. ungeregelt	≤18,5KW	✘	•
	Hyd. geregelt	≤18,5KW	✘	•
Türen	Anzahl der Kabinentüren ¹⁾	2	2	4
	Dreh Türen	•	✘	✘
	Automatische Türen	✘	✘	✘
	Lichtschranke, Sensorleiste	✘	✘	✘
	Vorraumüberwachung	✘	✘	✘
	Taster `Tür auf`	✘	✘	✘
	Taster `Tür zu`	•	✘	✘
Etagen	Standanzeige mit Pfeilen je Haltestelle	•	✘	✘
	Aussenvorrang ²⁾	•	✘	✘
	Weiterfahrtanzeige ²⁾	•	•	✘
Kabine	Standanzeige mit Pfeilen in der Kabine	✘	✘	✘
	Innenvorrangschlüssel in der Kabine	✘	✘	✘
	Ventilator in der Kabine	✘	✘	✘
Technik	Nachholung; Frühöffnende Türen	✘	✘	✘
	Größe des Fehlerspeichers	•	100	100
	Ausgang „Sammelstörmeldung“	•	✘	✘
	Ausgang „Ausser Betrieb“	•	✘	✘
	Funktion „Fern Aus“	•	✘	✘
Schrankmaße	Breite [mm]	600	600	800
	Höhe [mm]	600	800	800
	Tiefe [mm]	200	300	300

	Sonderpakete	Nano	Mikro	Mega
Feuerweh- betrieb	Notstrom Evakuierung	•	✘	✘
	Brandfall Evakuierung	•	✘	✘
	Feuerwehfahrt	•	✘	✘
Hochleistungs-	Überlast Messung	•	✘	✘
	Vollast Messung	•	✘	✘
	Leerlast Messung	•	✘	✘
Trend	Füll- Entleerungs- Etagen- Verkehr	•	•	✘

Unsere Paketlösungen:

✘Steuerungen

✘Installation

✘Antriebe

✘Türantriebe

✘Lichtschranken